Schablonen-Programm



Technische Informationen

Eigenschaften und Anwendung

EASY roll[®] patentrechtlich geschützt

= mittel klebend

für universelle Anwendung, Oberflächen im Außen- und Innenbereich standart-konfektioniertes Schablonenband

geeignete Untergründe:

glatte und zart raue Oberflächen, Streichputz und Wandanstriche, Glasfaser mit Latexbeschichtung, wasch-/scheuerfest gestrichene Raufaserflächen, glatte Putzflächen mit Einzelkörnung, Arte Lasur, Arte Twin, Kratzputzflächen, Möbel, behandelte Holzoberflächen, Giebeluntersichten (Holz und Putz), Bodenbeschichtungen und viele mehr

Empfehlung: machen Sie eine Probeklebung vor jeder Anwendung!

Spezial-Schablone

Für eine leichte Anwendung auf vielen Untergründen, individuell geschnitten oder konfektioniert von der Rolle, für eine "easy" Anwendung

mögliche Anstrich- und Beschichtungsstoffe: Mineral-, Silikat- und Dispersionsfarben, Acrylfarben, Latex, Lacke mit wenig Lösemittel, versch. Spachtelmassen (nicht abbinden lassen), Streichputz gespachtelt, Arte Twin, Lasuren (nach Verschließen der Rautiefen), Leichtputze, Silikatputze, Silikonharzputze, Dispersionsputze (bis ca. 3 mm Kornstärke), Capa-Stone

Anwendung:

- mit Filzrakel oder kleiner Gummirolle andrücken
- Übertragungsfolie abziehen, wenn musterspezifisch vorhanden!
- zum Verschließen eventueller Rautiefen, wenn notwendig, ist ein Voranstrich in die Musterausnehmungen im Untergrundfarbton möglich
- Verklebung am Untergrund nicht länger als 24 Stunden (besser: nach Antrocknung der Farbe entfernen), Entsorgung der Schablone im Hausmüll

Beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise!

Rückfragen:

Schablo-Kreativ und Anwendungsteam Telefon: 02622.2773 - Fax. 13738 - eMail: info@easy-stencils.com

Auf die nicht bestimmungsgemäße Anwendung hat der Hersteller keinen Einfluss. Aufgrund der Vielzahl der Untergründe kann es zu unkontrollierten Klebeeigenschaften kommen. Daher wird jede Haftung ausgeschlossen.

Www.schablo-design.com



SCHABLO-HE-DESIGN e.K.